

DESCRIPTION GENERALE

- Extraction de l'air dans les moyennes et grandes surfaces telles que lieux publics, magasins, bureaux, cliniques, écoles, salles de jeux, salles de conférence, bars, pubs, restaurants, hôtels, catédérias, cuisines, entrepôts, gymnase, vestiaires, etc...

CARACTERISTIQUES

- Puissant ventilateur axial à extraction directe
- Installation en fenêtre ou mural
- Accessoires pour montage en double fenêtres, double vitrage et mural
- Protection contre les projections d'eau (IPX4)
- Double isolation : Ne nécessite pas de mise à la terre (classe 2)
- Moteur avec protection thermique adapté pour le fonctionnement permanent
- Roulement longue durée de vie
- Facilement démontable et lavable
- Régulation pilotée par variateur de vitesse (fourni séparément)
- Conforme aux normes CEI EN 60335-2-80, EMC 2014/30/UE et LVD 2014/35/UE.



Conforme à la Directive ErP 2009/125/CE et à la réglementation UE 327/2011 (Classification ventilateurs)

- Haute performance (jusqu'à 1 400 m³/h)
- Réversible
- Version avec ouverture automatique

VERSIONS



VITRO MANUEL

Version avec interrupteur à cordelette pour l'ouverture des persiennes et activation du ventilateur



VITRO AUTOMATIQUE

Version avec ouverture des persiennes automatiques (ouverture retardée)
Marche/arrêt couplé à l'interrupteur de la pièce ou à un interrupteur indépendant.




VITRO AUTOMATIQUE REVERSIBLE

Version avec ouverture des persienne automatiques et possibilité d'inverser le sens du flux d'air par l'utilisation d'un régulateur réversible :

- Code 2RV4081 RVS/R 3V (3 vitesses)
- Code 2RV4030 RVS/R 5V (5 vitesses)
- Code 2RV4104 RVS/R PLUS (pour 5 x VITRO 9 ou 3 x VITRO 12)

DIMENSIONS (mm)



MODÈLES	A	B	C	Ø D	E	Kg.
VITRO 6/150	195	195	126	184÷188	102	1,7
VITRO 9/230	287	287	138	254÷258	122	3,5
VITRO 12/300	364	364	162	324÷329	137	5



Actionneur thermique pour l'ouverture électrique des ailettes



Version avec ouverture manuelle (interrupteur à cordelette)

MODELES

CODE	MODÈLE	DÉBIT MAX	PRESSION MAX	PUISSANCE	PRESSION SONORE (0 3 m)	MARQUAGE
		m ³ /h	Pa	W	dB (A)	
2VI0672	VITRO 6/150 MANUALE	200	36	24	40	Ⓢ
2VI0673	VITRO 6/150 AUTOMATICO	200	36	28	40	Ⓢ
2VI0670	VITRO 6/150 POTENZIATO MANUALE	300	74	41	48	Ⓢ
2VI0671	VITRO 6/150 POTENZIATO AUTOMATICO	300	74	45	48	Ⓢ
2VI0970	VITRO 9/230 MANUALE	700	52	43	50	Ⓢ
2VI0972	VITRO 9/230 AUTOMATICO REVERSIBILE	*700 / 400	55	46	50	Ⓢ
2VI0988	VITRO 9/230 LC MANUALE	600	42	29	50	-
2VI0989	VITRO 9/230 LC AUTOMATICO REVERSIBILE	*600 / 374	42 / 35	29	50	-
2VI1271	VITRO 12/300 AUTOMATICO REVERSIBILE	*1.400 / 800	83	106	59	Ⓢ

*Extraction/Soufflage

INSTALLATIONS

