

Ventilateur industriel axial portable ATEX

Ø 8"/20 cm

AXIAL 20 ATEX

■ Axial ATEX

Boîtier en polyéthylène
0.22 KW, Mono 220 V - 50/60Hz
Câble électrique longueur 8-9 m avec prise ATEX
Interrupteur Marche/Arrêt
Poids : 10kg

Débit 1654 m³/h (sans gaine)
Débit 1335 m³/h avec gaine 4,60 m + ccoude 90°
Débit 1123 m³/h avec gaine 4,60 m + 2 coudes 90°

Certification US : UL/CSA Approved Explosion-Proof
for Class I, Groups C & D, Class II, Groups E,
Certification EU: ATEX II 2 G Ex d IIB T6 Gb,

Température d'utilisation : -20° C à 40° C



Utilisation pour environnement
potentiellement dangereux



Code article : 217005

Domaines d'application :

- ▶ Aéronautique
- ▶ Chaudronnerie
- ▶ BTP
- ▶ Pétrochimie
- ▶ Service public et eau
- ▶ Télécommunications
- ▶ Entretien de transformateurs
- ▶ nettoyage de citerne
- ▶ Station d'épuration
- ▶ Accès trou d'homme
- ▶ Plateforme pétrolière
- ▶ Maintenance aéro

Kits pour ventilateur AXIAL 20 ATEX

■ Coupleur rapide - kit passage trou d'homme Antistatique



Ventilateur équipé du coupleur rapide antistatique



Kit comprenant :
- coupleur rapide avec gaines 1.8m + 4.6 ou 7.6m
- coude 90° + passage trou d'homme + support universel

Description	Article
Ventilateur Axial 20 ATEX	217005
Axial 20 ATEX + coupleur rapide avec gaine 4,6 m antistatique	217006
Axial 20 ATEX + coupleur rapide avec gaine 7,6 m antistatique	217007
Axial 20 ATEX + coupleur rapide avec gaines 1,8 m + 4,6 m + kit passage trou d'homme antistatique	217008
Axial 20 ATEX + coupleur rapide avec gaines 1,8 m + 7,6 m + kit passage trou d'homme antistatique	217009