

VENTILATEUR INDUSTRIEL AXIAL 20



■ Axial 20

Boitier 8" (dia. 200 mm)
 Boitier en polyéthylène,
 9 m de câbles + prise
 0.22 KW, 220V/50Hz
 Débit 1654 m³/h (sans gaine)
 Débit 1335 m³/h avec gaine 4,60 m et coude 90°
 Débit 1123 m³/h avec gaine 4,60 m et 2 coudes 90°
 Autorisation USA: CSA
 Autorisation EU: CE

■ Axial 20 12 V

Boitier 8" (dia. 200 mm)
 Boitier en polyéthylène
 0,18 KW, 12V DC
 3 m de câble pour bornes de batterie
 Poids 6,8kg
 Débit 1440 m³/h (sans gaine)
 Débit 1002 m³/h avec gaine 4,60 m et 2 coudes 90°
 Autorisé en USA: CSA
 Autorisé en EU : CE

Applications proposées:

- Chaudronnerie
- Passage trou d'homme
- Distributeur d'eau et d'énergie
- Télécommunications
- BTP
- Maintenance
- Entretien

Disponible pour bornes de batterie ou fiche SB pour batterie. Bornes de batteries anAir-Light II compatible

KITS VENTILATION INDUSTRIELLE AXIAL 20

■ Kits de ventilation pour zones non dangereuses



Description	Article
Axial 20 220V	217000
Axial 20 + coupleur rapide avec gaine 4,6 m	217001
Axial 20 + coupleur rapide avec gaine 7,6 m	217002
Axial 20 + coupleur rapide avec gaine 4,6 m + kit passage trou d'homme	217003
Axial 20 12 V Bornes de batteries	217016
Axial 20 12 V SB-connecteur	217017
Pack batterie pour ventilateur axial portable 12V DC	217018