

VENTILATION INDUSTRIELLE AXIAL 30

Le ventilateur industriel AXIAL 30 a été conçu dans un boîtier léger et robuste pour une utilisation industrielle.
Destiné pour la ventilation ou l'extraction d'air de locaux industriels et d'espaces confinés.

■ Axial 30

Boîtier en polyéthylène
220V/50Hz
Poids 12 kg
Débit 2641 m³/h (sans gaine)
Débit 2120 m³/h avec gaine 4,60 m et coude 90°
Débit 1814 m³/h avec gaine 4,60 m et 2 coudes 90°
Autorisation USA: CSA
Autorisation EU: CE

Domaine d'application:

- ▶ pièces fermés ou étroites
- ▶ Travaux de construction
- ▶ Entretien
- ▶ Travaux de canaux
- ▶ Services publics
- ▶ Constructions et chan-tiers navals
- ▶ Travaux pour une pers.



217027



217025



Trou d'homme (Das Sattle Vent® 30)

Longueur: 1,3 m
Largeur: 0,53 m
Profondeur: 0,1 m
Ouverture du haut: 30 cm
Ouverture du bas: 30 cm
Matière : Polyéthylène
Température :
-104° bis + 105° C

Description	Article
Axial 30 220V	217025
Axial 30 + coupleur rapide avec gaine 4,6 m, 21 kg	217026
Axial 30 + coupleur rapide avec gaine 7,6 m, 24 kg	217027
Coupleur rapide avec gaine 4,6 m, 14 kg	217081
Coupleur rapide avec gaine 7,6 m, 15 kg	217082
Passage trou d'homme dia. 300 mm (Saddle Vent 30) orange, 5 kg	217074
Support universel	217083