

Ventilateur centrifuge portable pour zones dangereuses

Ø 8"/20 cm

CENTRIFUGE 20 AIR COMPRIME (Sécurité intrinsèque)



- Raccord entrée et sortie pour gaine Ø 200 mm
- Corps du ventilateur en polyéthylène conducteur
- Roue en aluminium antistatique
- cosse pour mise à la terre
- cadre en acier tubulaire enduit de poudre antistatique avec deux poignées
- Fonctionnement ultra-silencieux - moins de 80 dBA
- Débit réglable
- Séparateur eau/huile intégré en standard
- silencieux unique et filtre à huile pour éviter les fuites d'huile



| Article | Débit (Air libre) | Débit (gaine 7.6m + coude 90°) |
|-------------|-------------------|--------------------------------|
| 217036 Haut | 5097 m³/h | 2930 m³/h |
| 217036 Bas | 2549 m³/h | 1766 m³/h |

Set

| Article | Description |
|-------------|---|
| 217036 | Ventilateur à air comprimé de 4 cv, puissance de 0,3 à 5,5 bar, 22 kg |
| SUR DEMANDE | Ventilateur SVB-A8, étui de transport avec gaines de 1,8 m + 4,6 m, passage trou d'homme, coude à 90 °, montage universel |

SADDLE VENT[©] pour zones dangereuses

