


**Filtres à air
TFE -4**


- Filtre à air pour systèmes de traitement d'air.
- Trappe de visite amovible pour un remplacement aisé du filtre.
- Avec cartouche filtrante en fibres synthétiques.
- Cartouche filtrante non récupérable.
- Avec joint en caoutchouc au niveau des pièces de raccordement d'air.
- Accessoires : filtre à air de rechange FE..
- Accessoires recommandés : contrôleur de différence de pression DW 1000.

Dimensions [mm]




| Article | A | B | C | D | E | F | G |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| TFE 10-4 | 100 | 205 | 165 | 170 | 142 | 117 | 150 |
| TFE 12-4 | 125 | 210 | 200 | 190 | 165 | 138 | 160 |
| TFE 15-4 | 150 | 260 | 230 | 205 | 178 | 152 | 210 |
| TFE 16-4 | 160 | 260 | 230 | 205 | 178 | 152 | 210 |
| TFE 20-4 | 200 | 310 | 275 | 230 | 222 | 182 | 260 |
| TFE 25-4 | 250 | 365 | 325 | 325 | 252 | 227 | 310 |
| TFE 31-4 | 315 | 425 | 390 | 420 | 352 | 327 | 370 |
| TFE 35-4 | 355 | 505 | 495 | 550 | 478 | 457 | 445 |
| TFE 40-4 | 400 | 505 | 495 | 570 | 478 | 457 | 445 |

Caractéristiques communes

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Classe de filtre | G4 |
| Boîtier matériau | Tôle d'acier, galvanisée |
| Température ambiante max. | 100 °C |

| Article | Réf. | Largeur nominale mm |
|-----------------|------------------|------------------------|
| TFE 10-4 | 0149.0074 | 100 |
| TFE 12-4 | 0149.0075 | 125 |
| TFE 15-4 | 0149.0076 | 150 |
| TFE 16-4 | 0149.0077 | 160 |
| TFE 20-4 | 0149.0078 | 200 |
| TFE 25-4 | 0149.0079 | 250 |
| TFE 31-4 | 0149.0080 | 315 |
| TFE 35-4 | 0149.0081 | 355 |
| TFE 40-4 | 0149.0082 | 400 |

Pertes de charge



- ① TFE 10-4
- ② TFE 12-4
- ③ TFE 15-4, TFE 16-4
- ④ TFE 20-4
- ⑤ TFE 25-4
- ⑥ TFE 31-4
- ⑦ TFE 35-4
- ⑧ TFE 40-4

**Filtres à air, rechange
FE**

- Filtre de rechange pour filtre à air TFE...-4.

| Article | Réf. | Largeur nominale mm |
|----------------|------------------|------------------------|
| FE 10-1 | 0093.1221 | 100 |
| FE 12-1 | 0093.1222 | 125 |
| FE 15-1 | 0093.1223 | 150 |
| FE 16-1 | 0093.1224 | 160 |
| FE 20-1 | 0093.1225 | 200 |
| FE 25-1 | 0093.1226 | 250 |
| FE 31-2 | 0093.1227 | 315 |
| FE 35-2 | 0093.1228 | 350 |
| FE 40-2 | 0093.1229 | 400 |

| Article | Largeur mm | Hauteur mm | Profondeur mm |
|----------------|---------------|---------------|------------------|
| FE 10-1 | 220 | 170 | 10 |
| FE 12-1 | 230 | 200 | 10 |
| FE 15-1 | 285 | 230 | 8 |
| FE 16-1 | 285 | 230 | 8 |
| FE 20-1 | 340 | 270 | 8 |
| FE 25-1 | 408 | 318 | 8 |
| FE 31-2 | 520 | 390 | 6 |
| FE 35-2 | 655 | 490 | 6 |
| FE 40-2 | 670 | 490 | 10 |

Caractéristiques communes

| | |
|---------------------------|-------------|
| Classe de filtre | G4 |
| Matériau | Synthétique |
| Température ambiante max. | 100 °C |
| Unité de conditionnement | 2 pièces |

Distributeur FRANCE :



200 boulevard de la Résistance - 71000 MACON
Tel. 03 85 22 13 77
Contact@asair.fr
www.asair.fr


**Filtres à air
TFE -5/TFE -7**



- Filtre à air pour systèmes de traitement d'air.
- Trappe de visite amovible pour un remplacement aisé du filtre.
- Avec cartouche filtrante en fibres synthétiques.
- Filtre Panel.
- Cartouche filtrante non récupérable.
- Avec joint en caoutchouc au niveau des pièces de raccordement d'air.
- TFE ...-5 : classe de filtre F5, accessoires filtre de rechange RF...-5
- TFE ...-7 : classe de filtre F7, accessoires filtre de rechange RF...-7
- Accessoires recommandés : contrôleur de différence de pression DW 1000.

| Article | Réf. | Largeur nominale mm | Classe de filtre |
|----------|-----------|---------------------|------------------|
| TFE 10-5 | 0149.0058 | 100 | F5 |
| TFE 12-5 | 0149.0059 | 125 | F5 |
| TFE 15-5 | 0149.0060 | 150 | F5 |
| TFE 16-5 | 0149.0061 | 160 | F5 |
| TFE 20-5 | 0149.0062 | 200 | F5 |
| TFE 25-5 | 0149.0063 | 250 | F5 |
| TFE 31-5 | 0149.0064 | 315 | F5 |
| TFE 35-5 | 0149.0065 | 355 | F5 |
| TFE 40-5 | 0149.0066 | 400 | F5 |
| TFE 10-7 | 0149.0049 | 100 | F7 |
| TFE 12-7 | 0149.0050 | 125 | F7 |
| TFE 15-7 | 0149.0051 | 150 | F7 |
| TFE 16-7 | 0149.0052 | 160 | F7 |
| TFE 20-7 | 0149.0053 | 200 | F7 |
| TFE 25-7 | 0149.0054 | 250 | F7 |
| TFE 31-7 | 0149.0055 | 315 | F7 |
| TFE 35-7 | 0149.0056 | 355 | F7 |
| TFE 40-7 | 0149.0057 | 400 | F7 |

Dimensions [mm]




| Article | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm |
|----------|------|------|------|------|------|------|
| TFE 10-5 | 100 | 300 | 360 | 300 | 300 | 330 |
| TFE 12-5 | 125 | 300 | 360 | 300 | 300 | 330 |
| TFE 15-5 | 150 | 300 | 360 | 300 | 300 | 330 |
| TFE 16-5 | 160 | 300 | 360 | 300 | 300 | 330 |
| TFE 20-5 | 200 | 300 | 360 | 300 | 300 | 330 |
| TFE 25-5 | 250 | 300 | 360 | 300 | 300 | 330 |
| TFE 31-5 | 315 | 300 | 460 | 400 | 500 | 530 |
| TFE 35-5 | 355 | 300 | 460 | 400 | 500 | 530 |
| TFE 40-5 | 400 | 300 | 560 | 500 | 500 | 530 |
| TFE 10-7 | 100 | 300 | 360 | 300 | 300 | 330 |
| TFE 12-7 | 125 | 300 | 360 | 300 | 300 | 330 |
| TFE 15-7 | 150 | 300 | 360 | 300 | 300 | 330 |
| TFE 16-7 | 160 | 300 | 360 | 300 | 300 | 330 |
| TFE 20-7 | 200 | 300 | 360 | 300 | 300 | 330 |
| TFE 25-7 | 250 | 300 | 360 | 300 | 300 | 330 |
| TFE 31-7 | 315 | 300 | 460 | 400 | 500 | 530 |
| TFE 35-7 | 355 | 300 | 460 | 400 | 500 | 530 |
| TFE 40-7 | 400 | 300 | 560 | 500 | 500 | 530 |

Caractéristiques communes


Boîtier matériau Tôle d'acier, galvanisée
Température ambiante 80 °C max.

Pertes de charge TFE-5



- ① TFE 10-5 à TFE 16-5
- ② TFE 20-5
- ③ TFE 25-5
- ④ TFE 31-5 et TFE 35-5
- ⑤ TFE 40-5

Pertes de charge TFE-7



- ① TFE 10-7 à TFE 16-7
- ② TFE 20-7
- ③ TFE 25-7
- ④ TFE 31-7 et TFE 35-7
- ⑤ TFE 40-7

**Filtres à air, rechange
RF -5/RF -7**

| Article | Réf. | Largeur nominale en mm | Classe de filtre |
|------------|-----------|------------------------|------------------|
| RF 10/16-5 | 0093.0875 | 100-160 | F5 |
| RF 20-5 | 0093.0876 | 200 | F5 |
| RF 25-5 | 0093.0877 | 250 | F5 |
| RF 31/35-5 | 0093.0878 | 315-355 | F5 |
| RF 40-5 | 0093.0879 | 400 | F5 |
| RF 10/16-7 | 0093.0880 | 100-160 | F7 |
| RF 20-7 | 0093.0881 | 200 | F7 |
| RF 25-7 | 0093.0882 | 250 | F7 |
| RF 31/35-7 | 0093.0883 | 315-355 | F7 |
| RF 40-7 | 0093.0884 | 400 | F7 |

- Filtre de rechange pour filtre à air TFE.
- RF ...-5 : filtre de rechange pour TFE...-5.
- RF ...-7 : filtre de rechange pour TFE...-7.

| Article | Largeur mm | Hauteur mm | Profondeur mm |
|------------|------------|------------|---------------|
| RF 10/16-5 | 288 | 288 | 28 |
| RF 20-5 | 288 | 288 | 50 |
| RF 25-5 | 285 | 285 | 98 |
| RF 31/35-5 | 495 | 395 | 50 |
| RF 40-5 | 495 | 495 | 48 |
| RF 10/16-7 | 290 | 290 | 28 |
| RF 20-7 | 290 | 290 | 50 |
| RF 25-7 | 290 | 290 | 97 |
| RF 31/35-7 | 490 | 390 | 50 |
| RF 40-7 | 495 | 495 | 48 |

Caractéristiques communes

Température ambiante 80 °C max.
Unité de conditionnement 2 pièces

**Filtres à air, rechange
RF**

| Article | Réf. | Largeur nominale mm |
|----------|-----------|---------------------|
| RF 10-16 | 0093.0690 | 100 |
| RF 20 | 0093.0693 | 200 |
| RF 25 | 0093.0694 | 250 |
| RF 31 | 0093.0695 | 315 |
| RF 35 | 0093.0691 | 355 |
| RF 40 | 0093.0692 | 400 |

- Filtre de rechange pour filtre à air TFE...

| Article | Largeur mm | Hauteur mm | Profondeur mm |
|----------|------------|------------|---------------|
| RF 10-16 | 230 | 200 | 8 |
| RF 20 | 265 | 240 | 6 |
| RF 25 | 294 | 215 | 6 |
| RF 31 | 360 | 340 | 8 |
| RF 35 | 458 | 445 | 6 |
| RF 40 | 458 | 455 | 6 |

Caractéristiques communes

Classe de filtre G4
Température ambiante 100 °C max.
Unité de conditionnement 2 pièces